



Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Alkmaar
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Per email verzonden naar: SecretariaatVoordewind@alkmaar.nl

Datum: 23 februari 2023
Betreft: ongevraagd advies m.b.t. stoepbreedte
Behandeld door: Lucas Zimmerman

Geacht College,

Hierbij zenden wij u ons ongevraagd advies m.b.t. de breedte van een stoep.

Aanleiding

Naar aanleiding van de herbestrating in het Hoefplan heeft de WmoRaad klachten ontvangen over de vrij beschikbare breedte van de stoep.

Kader

Voor mensen die gebruik maken van hulpmiddelen om een afstand te overbruggen, zoals een rolstoel, scootmobiel, stokken, rollator of kinderwagen is een stoepvlak van 90 centimeter breed nodig, wat in Nederland meestal overeenkomt met 3 stoeptegels.

Praktijk

De feitelijke ruimte moet echter groter zijn omdat niet iedereen in een strakke rechte lijn kan rijden en soms iets slingert. De stoeprand mag je eigenlijk niet meerekenen met de breedte van het stoepvlak omdat de stoeprand veelal iets lager ligt dan het stoepvlak.

Bij een muur of struiken aan één of beide zijden van de stoep wordt het voor de gebruiker een uitdaging om hier zonder beschadiging aan handen of voertuig langs te komen. De struiken hebben de neiging over het pad te groeien, en gedurende het jaar worden deze maar een enkele keer gesnoeid.

Wat ook voorkomt is dat in het stoepvlak straatmeubilair staat (lantaarnpalen, afvalbakken, bankjes, etc.) Bij een onjuiste plaatsing van dit straatmeubilair kan de doorruijme te krap worden. Ook bij het passeren van tegenliggers is dan geen ruimte.

Bijkomend probleem is het betreden of verlaten van de stoep.

Conclusie

Een stoepbreedte van 90 centimeter is te krap. Deze zou minstens 120 centimeter, oftewel 4 tegels breed, moeten zijn. Dit geldt voor een stoep die aan één of beide kanten een muur of beplanting heeft. Tevens is minstens op elke hoek een op-/afritconstructie nodig van minimaal 120 centimeter.

Advies

De WmoRaad adviseert de stoep minimaal 120 centimeter breed te maken en te voorzien van een op-/afritconstructie op minimaal elke straathoek van 120 centimeters.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid tot overleg en/of het geven van een nadere toelichting. In afwachting van uw reactie op dit ongevraagde advies met betrekking tot de stoepbreedte verblijf ik,

Hoogachtend,
WmoRaad Alkmaar

drs. J.W.G.J. Jansen (Jan)
waarnemend voorzitter WmoRaad